

## Anleitung für die Anbringung einer Hafttasche:

**1.**

Matte Schutzfolie mit flachem Finger ablösen und entfernen, danach Blatt einschieben:

**2.**

Tasche mit Haftseite auf eine ebene Unterlage legen, mit der einen Hand leicht öffnen.

Mit der anderen Hand das Blatt nur wenige Zentimeter gerade einschieben, dabei mittig positionieren.

**3.**

Die Finger der „Einschiebehand“ bei trockenen Händen leicht anfeuchten.

Jetzt die Tasche mit der anderen Hand nach oben zu einer „Röhre“ öffnen.

**4.**

Mit flacher, ausgebreiteter Hand das Blatt in die gut geöffnete Tasche gerade einschieben.

**Tipp:** Wenn viele Taschen bestückt werden sollen, Latexhandschuh (Einmalhandschuh) überstreifen.

**5.**

Die Tasche an der Scheibe gut anreiben. Je besser die Tasche angerieben wird, desto besser haftet sie an der Scheibe!

Deshalb ist der Einsatz eines Rakels empfehlenswert.

**6.**

Für eine völlig fleckenlose Optik die Tasche oder Glasscheibe mit Wasser gut anfeuchten (z.B. mit Sprühflasche oder nassem Tuch).

**7.**

Angefeuchtete Tasche von der Mitte aus mit einem trockenen Tuch oder Rakel gut anreiben, dabei Luft und Wasser herausstreichen.

**8.**

Wasserrückstände mit einem trockenen Tuch von der Tasche und Glasscheibe entfernen.

**Wichtig! Für optimale Haftung müssen Motiv und Glas sauber sein!**

## Wichtige Hinweise zur Anbringung, Reinigung und Lagerung:

(Anbringungstemperatur min. +2°C)

Bei nachlassender Haftung die Haftseite der Tasche, die Glasfläche und den Haftverschluss unter Zusatz eines milden Spülmittels reinigen.

Die Hafttaschen keinen Temperaturen über 120°C aussetzen.

Bei extremer Wärme die Hafttasche nur an senkrechten Glasflächen befestigen.

Bei Lagerung Haftseite möglichst mit unbedrucktem Papier abdecken.